

Guide des compatibilités TRV I.O avec les radiateurs



Adaptateurs fournis

dans TRV I.O adapt – Ref. 6050649
et dans le Pack TRV I.O connecté – Ref. 6050664

Corps de vanne		Adaptateur correspondant
Danfoss RA		 <p>Utilisez la vis de serrage fournie.</p>
Danfoss RAV	Diamètre 34 mm	
Danfoss RAVL	Diamètre 26 mm	
Format M28x1.5 : • Comap • Herz • MMA Markaryds • TA	Diamètre 28 mm	 <p>2 embouts différents : • 16,5 mm pour Herz, MMA • 18 mm pour Comap, Markaryds, TA</p>

* Pour que la TRV soit compatible avec le radiateur existant, ce dernier doit être équipé d'une vanne thermostatique.

Adaptateurs non fournis avec TRV I.O

Corps de vannes		Adaptateur correspondant	
<i>Référence Delta Dore disponible</i>			
Danfoss RA	Adaptateur métallique		Réf. Delta Dore : 6O5O652
<i>Références disponibles dans le commerce</i>			
Caleffi	Diamètre 28 mm		Réf. Caleffi F36O77
Giacomini & Baxi	Diamètre 28 mm		Réf. Giacomini R453H
Vaillant	Diamètre 30,5 mm		Réf. Vaillant 7O0O97
Oventrop	Avant 1997 : M3Ox1.O Après 1997 : M3Ox1.5 (compatible TRVI.O)	<i>pour corps de vanne avant 1997</i> 	Réf. Oventrop IO11445
Ista	Diamètre 32 mm Filetage I.O		Réf. Ista 97O0-36.7O0
Orkli	Diamètre 28 mm Filetage I.O		Réf. Eurotronic 7O0IOO02O
Pettinaroli	Diamètre 28 mm Filetage I.5		Réf. Pettinaroli EER5326O
SAM – Slovarm	Diamètre 28 mm Filetage I.5		Adaptateur 76O3O avec la tige 24 mm
Ondal	Diamètre 38 mm Filetage I.5		Réf. Ondal 7O0IOO011